

SOFTEX® TEKONURMEN TEKNISET TIEDOT

Nukka

Langan tyyppi		Fibriloitu
Kuidun materiaali		Polyeteeni
Kuidun paksuus		100 µm
Dtex		8800
Nukkapituus	ISO 2549	20 mm
Kokonaispituus	ISO 2549	46 mm

Matto

Iskutiheys/m ²	ISO 1763	22 680
Kuidut ja nukka/m ²	ISO 4919	45 360
Nukan paino/m ²	ISO 8543	1000 g
Taustakankaiden materiaali		Polypropeeni
Taustaliiman materiaali		Polyuretaani
Taustaliiman paino/m ²	ISO 8543	800 g
Kokonaispaino/m ²	ISO 8543	2010 g

Takuu

Myönnämme Softex® tekonurmelle kuuden (6) vuoden takuun. Takuu on voimassa takuehtojen mukaisesti.

Hiekkatäyttö (suositus)

Materiaali		Kuivattu kvartsihiekkä
Raekoko	EN 933 - Part	0,5 - 1,5 mm
Rakeen muoto	prEN 14955	Pyöreä
Täyttöaste/m ²		25,0 kg / 17 mm
Jouston tyyppi		PE solumuovi

Asennus

Menetelmä		Liimatut saumat
Saumojen kestävyys	EN 12228 M 2	>25 N/100 mm

Säänkesto

Jäädäyttäminen		Kestää jäädäyttämisen
UV suojaus / värien säilyvyys		Takuu 6 vuotta

Ympäristöystävällisyys

Täyttää REACH-asetuksen vaatimukset. Ei sisällä mikromuoveja.